



东莞市盈彩新材料科技有限公司

Dongguan Yingcai New Material Technology Co., LTD

创造绿色化学新应用，追求可持续发展的未来！

Create new applications of green chemistry and pursue a sustainable future!

光伏板清洗剂使用说明书

光伏板酸性清洗剂

光伏板中性清洗剂

光伏板碱性清洗剂

针对性解决光伏板洁净自修复难题，已经服务超过2000家客户



全国首家拥有自动化全流程整合生产领先工艺的精细化工实力厂家

The first fine chemical manufacturer in the country with advanced technology in automated full process integrated production

1. 安全警告

⚠ 注意

电气安全: 清洗前，必须完全关闭光伏系统电源（遵循直流和交流侧隔离关机程序），严禁带电操作。

个人防护: 操作时请佩戴防护手套、护目镜，穿着防滑胶鞋和长袖衣裤。避免清洗剂接触皮肤和眼睛。

环境警告: 本品应放置在儿童和宠物无法触及的地方。勿饮用。

兼容性测试: 建议首次使用前，在组件局部不显眼处进行测试，确保对玻璃、边框等材料无不良影响。

紧急处理:

眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟，并迅速就医。

皮肤接触：用清水冲洗。如感不适，请就医。

误食：立即漱口，饮用大量清水，勿催吐，并即刻就医。

2. 产品概述

产品名称: 光伏板清洗剂

产品类型: 环保型/酸性/中性/碱性光伏板专用清洗剂

主要成分: [例如：表面活性剂、渗透剂、有机酸等]

产品特性:

高效去污: 能快速分解清除灰尘、油污、鸟粪、花粉等顽固污垢。

增透提效: 恢复玻璃透光率，提升发电效率。

保护组件: 配方温和，不损伤玻璃增透膜，延长组件寿命。

环保易漂: 生物降解性好，易冲洗，无残留。

3. 技术参数

项目 Item	外观 Appearance	pH值 (原液) pH Value	密度 (°C) Density	稀释比例 Dilution
参数 Parameter	无色/淡黄色液体 Liquid	酸性/中性/碱性	1.05 g/cm ³	1:5-10倍
备注 Notes	无刺激性气味	/	/	(具体根据污染程度调整比例)

4. 使用方法

第一步

使用前请佩戴好手套做好防护准备。



第二步

轻度污垢日常清洁1:20左右稀释，重度污垢清洁按1:5-10左右稀释。(具体根据污染程度调整比例)



第三步

然后将稀释液喷洒在污渍处等待5-10分钟使药剂对脏污充分反应后采用刷子进行刷洗。



第四步

彻底冲洗:高压水枪自上而下冲洗,确保无清洗剂残留。



第五步

干燥:自然风干或用橡胶刮板去除水渍(禁用硬质工具)



5.注意事项

- 1、任何工业药剂具有一定的腐蚀性,不宜与皮肤接触操作时应佩戴橡胶手套。
- 2、使用时不慎溅入眼中或皮肤,应立即用清水冲洗,严重者立即就医。
- 3、请在阴凉通风处使用,开启桶盖时用袋子遮住瓶口缓慢开启,请勿将瓶口对着自己或他人。
- 4、工件液使用一段时间后,效果浓度下降,适量添加即可恢复,杂质增加效果不佳时,应打捞更换槽液
- 5、药剂应存放于阴凉通风处,避免太阳直射以及避免儿童接触。

东莞市盈彩新材料科技有限公司

地址:广东省东莞市松山湖林润智谷

网址: <https://www.dongguanyingcai.com/>

邮编: 523000

售后服务: 0769-82677067